


POL.	SCHÉMA	POPIS	JEDNOTKY	FASÁDA	CELKEM
K1	ODPADNÍ POTRUBÍ SVOD ø100 mm VČETNĚ ŽLABOVÝCH KOTLÍKŮ, ODPADNÍHO POTRUBÍ, ODSKOKŮ, OBJÍMEK A OCHRANNÉ MANŽETY	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R.Š. 330 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	m	104,1	104,1
K2	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ VČETNĚ ROHŮ (OKNA BEZ PODOKENNÍCH ŘÍMS)	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R.Š. 330 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	m	21,4	21,4
K3	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ VČETNĚ ROHŮ	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R.Š. 500 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	m	82,6	82,6
K4	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R.Š. 200 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	m	39,3	39,3
K5	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R.Š. 250 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	m	105,4	105,4
K6	PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA S ŽALUZII KRUHOVÁ d 400 mm,  	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	ks	3	3
<b>POZNÁMKA 1 - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM V BARVĚ FASÁDY - BAREVNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY OBJEDNATELEM</b>					