

SEVEROZÁPADNÍ POHLED

stavební úpravy

POHLED 3

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- SOKL - 100% OTLUČENÍ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

S1

SOKL - SANAČNÍ OMÍTKA

20

VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA  
CHLEBNÉ ZDIVO

30

ADHEZNÍ POSTŘÍK NA 50 % ZDIVA  
SANAČNÍ OMÍTKA VTA VE DVOU VRSTVÁCH  
(VELIKOST ZRNA 0,6 mm)

2-3

VÁPENOCEMENTOVÝ ŠTUK VNITŘNĚ ARMOVANÝ  
DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR - SILIKÁTOVÁ BARVA

S2

SOKL - 30% OTLUČENÍ OMÍTKY Z UMĚLÉHO KAMENE

20

VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA  
KAMENNÉ ZDIVO

30

ZPEVNUJÍCÍ NÁTĚR OČISTĚNÉ FASÁDY  
OMÍTKA Z UMĚLÉHO KAMENE - PASOVÉ BOSÁŽE  
DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR - SILIKÁTOVÁ BARVA

S3

SOKL - KAMENNÉ ZDIVO

20

VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA  
KAMENNÉ ZDIVO

30

OČISTĚNÍ, OPRAVA SPÁROVÁNÍ  
HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR

FASÁDA - 20% OTLUČENÍ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

S4

FASÁDA

20

VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA  
CHLEBNÉ ZDIVO

20

JÁDROVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA

2-3

VÁPENNÝ ŠTUK  
SILIKÁTOVÁ BARVA (SOUCINITEL DIFUZE SD ≤ 0,1 m)

FASÁDA - 20% OTLUČENÍ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

S5

FASÁDA

20

VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA  
CHLEBNÉ ZDIVO

30

ZPEVNUJÍCÍ NÁTĚR OČISTĚNÉ FASÁDY ČISTÝM SILIKÁTEM  
JÁDROVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA S PŘÍDAVKEM KAMENIVA  
(FRAKCE DLE STAVAJÍCÍ OMÍTKY)  
SILIKÁTOVÁ BARVA (SOUCINITEL DIFUZE SD ≤ 0,1 m)

FASÁDA - 100% OTLUČENÍ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

S6

FASÁDA - SANAČNÍ OMÍTKA

20

VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA  
CHLEBNÉ ZDIVO

30

ADHEZNÍ POSTŘÍK NA 50 % ZDIVA  
SANAČNÍ OMÍTKA VTA VE DVOU VRSTVÁCH  
(VELIKOST ZRNA 0,6 mm)

2-3

VÁPENOCEMENTOVÝ ŠTUK VNITŘNĚ ARMOVANÝ  
(VELIKOST ZRNA 0,6 mm)

FASÁDA - 10% OTLUČENÍ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

S7

FASÁDA - KOMÍN

20

VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA  
CHLEBNÉ ZDIVO

20

JÁDROVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA

2-3

VÁPENNÝ ŠTUK  
SILIKÁTOVÁ BARVA (SOUCINITEL DIFUZE SD ≤ 0,1 m)

S8

DŘEVĚNÉ PRVKY

DŘEVĚNÉ PRVKY - PŘESAŠ STŘECHY  
DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR - BARVA HNĚDA

The drawing shows a multi-story building facade with various window types (double, triple, and large multi-paned units) and doors. Elevation markers on the left indicate heights from +15.65 to -4.02. On the right, markers indicate heights from +15.20 to -0.98. Material callouts (S1-S8) are placed throughout the drawing to indicate specific construction details and materials. A north arrow is located in the top right corner.

LEGENDA MATERIÁLŮ A HMOT

1 FASÁDA - SOKL - KÁMEN

2 FASÁDA - SOKL - UMĚLÝ KÁMEN

3 FASÁDA - ŠTUKOVÁ OMÍTKA HLADKÁ

4 FASÁDA - ŠTUKOVÁ OMÍTKA STRUKTUROVANÁ

5 FASÁDA - BOSÁŽE - ŠTUKOVÁ OMÍTKA STRUKTUROVANÁ

6 PLASTOVÉ OKNO

7 DŘEVĚNÉ OKNO

8 PLASTOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S DVĚŘMI

9 DŘEVĚNÉ DVĚŘE S NADSVĚTLÍKEM

10 DŘEVĚNÉ DVĚŘE

11 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - POZINKOVANÝ PLECH

12 ZÁMEČNÍKÉ PRVKY - NÁTĚR

13 PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

14 OBJEKTY V ŘEZU

15 FASÁDA - ŠTUKOVÝ ORNAMENT

16 DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU - NÁTĚR

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

A SVĚTLA, ČIDLA - ZPĚTNÁ MONTÁŽ

B BLESKOSVOD - OPRAVA KOTVENÍ DO FASÁDY

C KRABICE ELEKTRO, VYPÍNAČE, ZÁSUVKY

D VĚTRACÍ MŘÍŽKY - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY

E VĚTRACÍ MŘÍŽKY - NOVÁ V BARVĚ FASÁDY

F SDĚLOVACÍ VEDENÍ - ZASEKÁNÍ DO FASÁDY, KONZOLY NÁTĚR

G SDĚLOVACÍ VEDENÍ, KONZOLY - ODSTRANĚNÍ

H HUP - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY

I ROZVADĚČ ELEKTRO - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY

J CEDULE, ZNAČENÍ - ZPĚTNÁ MONTÁŽ

K SÍTĚ PROTI PTÁKŮM - ZPĚTNÁ MONTÁŽ

L DRŽÁK NA VLAJKU - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY

M ANTÉNA, SATELIT - ZPĚTNÁ MONTÁŽ

N KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

O POTRUBÍ

P KOŠ NA KOŠÍKOVOU - ODSTRANĚNÍ

Q KONZOLY NA PRADELNÍ ŠNŮRY - ODSTRANĚNÍ

R OPLOCENÍ

+0.00 = ÚROVEŇ 1.NP OBJEKTU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Miroslav Geryk Dvořákův okruh 13 Křov 794 01 e-mail : miroslavgeryk@seznam.cz mobil : 774 630 321	VYPRACOVAL : Ing. Jiří Géryk Školská čtvrt' 1388 Frenštát pod Radhoštěm 744 01 e-mail : jgeryk@seznam.cz mobil : 775 630 321	Ing. Miroslav Geryk & Ing. Jiří Géryk
MÍSTO STAVBY : Obchodní akademie a Střední škola logistická, Opava příspěvková organizace Mařádkova 517, 746 01, Opava pozemek par. č. 50, 47/2 k.ú. Opava - Předměstí		Inženýrská a projektční činnost, technický dozor, koordinátor BOZP
STAVEBNÍK : Obchodní akademie a Střední škola logistická, Opava příspěvková organizace Hany Kvapilové 1656/20 746 01, Opava		DATUM : 7/2018 JEDNOTKY : m FORMÁT : 4A4 MĚŘÍTKO : 1:75 STUPEŇ PD :
STAVBA : Oprava fasád	Oprava fasád Domova mládeže	Č. VÝKRESU
VÝKRES :	POHLED 3 - SEVEROZÁPADNÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY	D.113

OPRAVA PRASKLIN/TRHLIN NA FASÁDĚ

- HORIZONTÁLNÍ TRHLINY BUDOU SEŠITÝ PRUTEM Z NEREZOVÉ OCELI d 6 mm
  - VERTIKÁLNÍ TRHLINY BUDOU VYPLNĚNY EPOXIDOVÝM TMĚLEM

LEGENDA MATERIÁLŮ A HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ, DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE NEBO JEJICH ČÁSTI